

BOTA PARA BOMBEROS EN CAUCHO NATURAL
WORKMAN RUBBER SUPER FIREMEN – TRACTOR FIRE OUTSOLE
FICHA TÉCNICA

NFPA 1971-2013, Standard on protective ensembles for structural fire fighting and proximity fire fighting, 2013 edition.

Nuestra bota está hecha a mano con caucho natural y componentes de alta calidad que pasan las pruebas requeridas por la **NFPA 1971:2013, ASTM F2413:11**. Nuestro proceso manual combinado con el vulcanizado en autoclave hace de este un producto de excelente calidad bajo estándares ISO 9001-2008. El diseño interno da la comodidad y seguridad requerida en las actividades de combate del fuego y una doble capa de caucho da protección en el área metatarsal, tobillo y la tibia.

Componente	Descripción Técnica	Producto	
Estándares	NFPA 1971- 2013, ISO 9001-2008, y ASTM F 2413-12		
Altura de la bota	16" altura medida desde plantilla interior hasta donde empiezan las agarraderas para colgar.		
Color	Negro con bandas amarillas		
Capellada	Caucho natural-3 capas de forros aislamiento interno		
Sistema impermeable	Caucho Natural 100% Impermeable		
Forro Aislamiento interno 1	Kevlar/Nomex- Insulado y acolchado. Resistente al fuego y a cortes- bajo norma NFPA-1971-2013		
Forro interno 2	PU expandido, actúa como aislante al calor		
Forro interno 3	100% algodón, dando soporte al caucho		
Protector de Canilla	Caucho Natural de baja densidad liviana que protege toda la canilla.		
Protector Empeine Reforzado	Combinación química de cauchos, cubre toda el área metatarsal y cumple normas ASTM.		
Protector Tobillo	Caucho Natural de baja densidad-liviano, que cubre la totalidad del área del tobillo.		
Puntera Acero	Pasa pruebas de impacto y compresión NFPA/ CSA Z 195-09/ASTM F 2413-11		Tallas disponibles USA 5 al 16. EUR 36/46 Empaque - Bolsa Plástica individual -5 botas por caja en cartón reciclable.
Plantilla Acero Media interna	Protección a pinchazos pasa pruebas NFPA/ CSA Z 195-09/ASTM F2413-11		
Suela Externa Ancha	CSA Z 195-09 grado 1 Tractor Fire en caucho natural antinflama vulcanizado, moldeada de una pieza, antideslizante y resistente a la abrasión, aceites, ácidos, hidrocarburos y combustible.		
Cambrión	Metálico, da estabilidad al caminar y al pararse en escaleras, cumple NFPA 1971-2013		
Suela Interna	Caucho expandido/acolchada 100% algodón y nylon que no produce mal olor en períodos de largo uso.		
Cargas eléctricas	ESR-Cumple con norma CSA Z195-09 Grado 1.		
Tacón-Taco	Moldeado en caucho natural y diseñado para amortiguar los golpes		
Talón Interno	Talón Interno Recto.		
Agarraderas	Argollas con posición Interna en Neopreno		