

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad dieléctrico, fabricado con el sistema de inyección directa, capellada 100% cuero hidrofugado, suela de Poliuretano bidensidad. Antideslizante, resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Entreplantilla en Textil antiperforante Kevlar.



LIBRE DE METAL

	Norma	NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F2413:2018
	Fabricación	Inyección directa al corte
	Color	Cobre, Negro
	Talla	35 al 46

- MANUFACTURA**
- TRANSPORTE & LOGÍSTICA**
- CONSTRUCCIÓN**
- MINERÍA**



LENGÜETA

Tipo murciélago, impide paso de elementos externos

FORRO

Textil en malla respirable

CUELLO

Acolchado con espuma de alta densidad

ENTRE PLANTILLA

Textil Kevlar, resistencia mínima a la perforación de 1100 N (EN 12568)

PLANTILLA

Plantilla preformada EVA de 3 mm.



Mayor ventilación
Orificios de 3 mm.



Textil antimicrobico



CORDONES

Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

HILO

100% Polyester de 3 hebras-impuscrible

CAPELLADA

Cuero Grassato Hidrofugado de 2.2 mm.

PUNTERA

Fibra de vidrio resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN

ENTRESUELA

POLIURETANO

PU de Baja Densidad

ABSORCIÓN AL IMPACTO

SUELA

POLIURETANO

PU de Alta Densidad

Antideslizante, alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos.

Resistencia eléctrica mínima a 18 kV



45001:2018

9001:2015



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com