

# HyFlex<sup>®</sup>

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

## 11-840

Gran durabilidad y un ajuste superior para una manipulación de precisión en aplicaciones abrasivas



Multipropósito



Light Duty

## Hasta 2 veces más duraderos que los guantes de nitrilo de alta calidad de uso general

FORTIX™, el resistente revestimiento de espuma de nitrilo de 1,1 mm (pendiente de patente) ofrece un nivel de protección contra la abrasión EN 4, con hasta dos veces la resistencia a la abrasión de otros guantes ligeros y tejidos parcialmente recubiertos. El revestimiento FORTIX™ es un 20% más transpirable que formulaciones anteriores: manos más frescas y más secas, y menos sudor. Ajustándose al contorno natural de la mano, el forro anatómico, como una segunda piel, crea una experiencia de uso más cómoda: en la base del meñique (un confort añadido), en las puntas de los dedos (más tacto), y por la palma (mayor destreza). Ofreciendo un buen equilibrio entre protección contra la abrasión, confort y alta destreza, el guante HyFlex<sup>®</sup> 11-480 es una solución ideal para operarios que deben cambiar de una tarea a otra. Sin silicona: significa que no hay transferencia de contaminantes de silicona a las piezas metálicas antes del proceso de pintura.



### Industrias

- Automotriz
- Maquinaria y Equipo
- Fabricación de Metal

### Aplicaciones

- Ensamble & inspección de componentes
- Montaje de chasis y trabajos de tapicería
- Recolección y fijación de componentes y piezas
- Ajuste de piezas, sistemas
- Ensamble y montaje de componentes
- Ajuste de sistemas y atornillado
- Montaje y desmontaje de equipos

**Ansell**

### Características claves

- El recubrimiento de espuma de nitrilo ( pendiente de patente) es un 20% más transpirable que formulaciones anteriores: manos más frescas y más secas, que reducen el sudor
- Con un ajuste perfecto, como una segunda piel, se adapta a la palma de la mano y proporciona más comodidad y sensibilidad táctil, mejorando la destreza al alternar entre tareas
- Ajuste ergonómico tejido optimizado el tejido en la base del dedo meñique, en las puntas de los dedos y en toda la la palma que sigue el contorno natural de la mano
- Libre de silicón. Sin transferencia de contaminantes de silicón a las piezas metálicas antes del proceso de pintura
- Disponible también para máquinas vending

### Tecnologías



### Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria



EN 388:2016

EN 388:2003



Conformidad REACH

### Especificaciones

MARCA   ESTILO	DESCRIPCIÓN	Calibre	TALLA	LONGITUD	COLOR	EMBALAJE
HyFlex® 11-840	Palm Coated, Espuma de nitrilo, Nylon, Spandex, Muñeca de punto	15	6, 7, 8, 9, 10, 11	200-270 mm/ 8-10 pulgadas	Negro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pares por bolsa; 12 bolsas por caja de embalaje</li> </ul>

