

HyFlex® 11-926

PROTECCIÓN MECÁNICA



REPELENTE AL ACEITE



LIGERO

MODELL #	KONSTRUKTION	GAUGE	FODER-MATERIAL	BELÄGGNING	BELÄGGNINGS-MODELL/MÖNSTER	KRAGMODELL	FÄRG	EN-STORLEK	LÄNGD MM	FÖRPACKNING
11-926 	Tricotado	18	Spandex Nylon	Neopreno Nitrilo	Parcialmente recubiertos	Puño de punto	Morado	6, 7, 8, 9, 10, 11	210-260	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja



Lo último en rendimiento para entornos con grasa

VIKTIGA BRANSCHER



IDEALISKA APPLIKATIONER

- Estampado de piezas metálicas ligeras y pequeñas
- Montaje primario de componentes ligeros
- Operaciones de mantenimiento
- Carga y descarga de piezas en líneas de trabajo metálicas
- Montaje en operaciones de mecanizado

BESKRIVNING

- HyFlex® 11-926 es el primer guante ligero HyFlex® que combina un diseño parcialmente recubierto, repelencia al aceite y agarre en seco en un mismo guante flexible.
- El guante 11-926 cuenta con un recubrimiento duradero para un agarre seguro en entornos grasientos. El forro está fabricado con una de las fibras de nylon de galga más fina en un diseño parcialmente recubierto que garantiza una protección total del reverso de los dedos.
- Esta exclusiva mezcla de propiedades de protección, rendimiento y flexibilidad sirven de puente entre la generación anterior de guantes para uso general parcialmente recubiertos y repelentes al aceite fabricados con forros de algodón cortados y cosidos y los últimos modelos de guante sin costuras de palma recubierta; El modelo 11-926 añade más flexibilidad, sensibilidad táctil y agarre con grasa al diseño de la generación anterior, mejorando a la vez la repelencia al aceite, el agarre con grasa y la durabilidad.

ANMÄRKNINGAR

- Para aplicaciones especiales

TEKNISKA EGENSKAPER

Ripel™



Ansell Grip



EN 388
4121

CATEGORÍA II