



WORKFLEX 35-2NN
JUNIO 2017
EJECUCIÓN Nº 11



Guantes Workflex 35-2NN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Guante de polycotton naranja calibre 10, recubierto de látex acabado en la palma.

FAGY

SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315

FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC

Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100

Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

Lima - Peru



WORKFLEX 35-2NN
 JUNIO 2017
 EJECUCIÓN Nº 11

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---|---------------------------|
| <i>Material de fabricación de los guantes</i> | ± 5 |
| <i>Material</i> | 55% polycotton, 45% látex |
| <i>Norma</i> | EN 420:2003 + A1:2009 |
| <i>Riesgo mecánico</i> | EN 388: 2016 |

Características

- Calibre 10, tejido de polycotton naranja sin costuras, super suave.
- Látex negro sumergido en la palma del guante, proporciona una buena resistencia al desgarro.
- El puño es muy elástico y fácil de usar.
- Excelente agarre utilizado para el trabajo de construcción.
- Norma CE: 2016 EN 388:3222X
- Paquete normal: 12 pares/bolsa de plástico, 120 pares/caja

EN388:2016



3222X

**PELIGROS MECANICOS
 NIVELES DE RENDIMIENTO**

A-F: Resistencia al corte de hoja recta (EN ISO:13997)
1-4: Resistencia a la punción
1-4: Resistencia al desgarro
1-5: Resistencia al corte con cuchilla circular
1-4: Resistencia a la abrasión

FAGGY

SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315
 FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC
 Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
 Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com
 Lima - Peru



WORKFLEX 35-2NN

JUNIO 2017

EJECUCIÓN Nº 11



PROTEGER DE
FUENTES DE CALOR Y
RADIOACTIVIDAD



ALMACENAR EN UN
LUGAR FRESCO Y
SECO

| Tamaño | Longitud | Tolerancia |
|--------|----------|------------|
| S | 23 cm | ± 0.5 cm |
| M | 24 cm | ± 0.5 cm |
| L | 25 cm | ± 0.5 cm |
| XL | 26 cm | ± 0.5 cm |
| XXL | 27 cm | ± 0.5 cm |

Usos

- Fabricación.
- Montaje automotriz.
- Construcción
- Agricultura
- Jardinería.
- Mantenimiento.

Precaución: Este producto contiene materiales que podría causar cierta reacción alérgica, no usar estos guantes cuando exista el riesgo que se enreden en pieza móviles de maquinaria, los test hacen referencia al material en la palma de los guantes.

Advertencia: Examine los guantes antes de usarlos y evite usarlos si están desgarrados, perforados o usados. Este guante no brinda protección térmica prolongada, ni contra sustancias químicas peligrosas. Conserve el producto alejado de las chispas, flamas y otras posibles fuentes de combustión, ya que el material fundido puede causar quemaduras graves.

Limpieza: el guante no debe dejarse en condiciones contaminadas, la limpieza y desinfección no están aprobada para estos guantes. Nota. el uso de los guantes lavados puede diferir en el desempeño especificado en la etiqueta.

Almacenamiento: los guantes deben almacenarse idealmente entre 5 - 25 °C un área seca y bien ventilada en su paquete original, prevenir de la luz solar.

FAGY

SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315

FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC

Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100

Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

Lima - Peru