Bata Industrials
IMPROVING WORKING LIVES

BATAINDUSTRIALS.COM

ENTRY 1

ARTICULO	**4/804-40750**
TALLAS	**35 - 45**
TIPO	**Inyectado**

DESCRIPCIÓN

Botín de seguridad fabricado en cuero - Microfibra, entresuela de Poliuretano de baja densidad ultraliviana y planta de Poliuretano de alta densidad, de excelente resistencia a los hidrocarburos y sus derivados. Inyectado directamente a la Capellada.

CARACTERÍSTICAS

Color	Café
Construcción	D.I.P
Capellada	Cuero - Microfibra
Plantilla interior	Eva moldeada con textil
Hilo	Nylon
Cordones	Textil
Ojetillos	Plástico
Puntera Seguridad	Composite
Entresuela	Poliuretano de baja densidad, de alta resiliencia.
Planta	Poliuretano de alta densidad, resistente a los hidrocarburos, ácidos, álcalis y agentes químicos. Diseño de planta para un mayor agarre en terrenos disparejos. Dieléctrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413-11 (durante 60 segundos y corriente de fuga < 1,0 mA.).

USO

> Manufactura
> Construcción
> Servicios

MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio.
En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente.
No colocar por ningún motivo a calor directo.

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación.
Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.