



Bata Industrials

IMPROVING WORKING LIVES

BATAINDUSTRIALS.COM

ENTRY 1

ARTICULO 4/804-40750
TALLAS 35 - 45
TIPO Inyectado

DESCRIPCIÓN

Botín de seguridad fabricado en cuero - Microfibra, entresuela de Poliuretano de baja densidad ultraliviana y planta de Poliuretano de alta densidad, de excelente resistencia a los hidrocarburos y sus derivados. Inyectado directamente a la Capellada.



CARACTERÍSTICAS



USO

- > Manufactura
- > Construcción
- > Servicios



MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

| | |
|--------------------|--|
| Color | Café |
| Construcción | D.I.P |
| Capellada | Cuero - Microfibra |
| Plantilla interior | Eva moldeada con textil |
| Hilo | Nylon |
| Cordones | Textil |
| Ojetillos | Plástico |
| Puntera Seguridad | Composite |
| Entresuela | Poliuretano de baja densidad, de alta resiliencia. |
| Planta | Poliuretano de alta densidad, resistente a los hidrocarburos, ácidos, álcalis y agentes químicos. Diseño de planta para un mayor agarre en terrenos disparesos. Dieléctrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413-11 (durante 60 segundos y corriente de fuga < 1,0 mA.). |

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.