

SS16D-153 ATLAS

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad dieléctrico. Fabricado con el sistema cementado, capellada 100 % cuero, suela de PU/TPU alta resistencia a la abrasión, grasa e hidrocarburos. Cuenta con plantilla antiperforante Kevlar.

--	--	--	--	--	--	--



9001:2015

	Norma	NTP-ISO 20345 / ASTM F2413-11
	Fabricación Cementado - Sistema Strobel	
	Color	Negro
	Talla	35 al 44



CORDONES
Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

OJALES
Termoplástico de Alta Resistencia

HILO
100% Polyester de 3 hebras- impustreccible

CAPELLADA
Cuero a plena flor de 2.2 mm.

PUNTERA DE SEGURIDAD
Fibra de vidrio resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN

FORRO
Textil en malla espirable

CUELLO
Acolchado

TALONERA
Contrafuerte, Termoplástico de 2 mm.

ENTRE PLANTILLA
Plantilla Kevlar, resistente a la perforación 1100 N (EN 12568)

PLANTILLA
Inyectada en espuma de PU/Shock Absorber

SUELA
PU/TPU
Alta resistencia a la abrasión, resistente a grasas e hidrocarburos, líquidos hidráulicos. Resistencia eléctrica a 18kv.

Mayor ventilación
Orificios de 3 mm.

Textil antimicrobico

Absorción de impacto

