

SHOWA

**541**

**[ CARACTERÍSTICAS**

- Tejido de HPPE sin costuras de calibre 13
- Revestimiento de poliuretano en gris
- Puño elástico
- Lavable

**[ BENEFICIOS**

- Revestimiento de PU de alta resistencia a la abrasión
- Guante muy fino y ligero para mayor manejabilidad
- El PU protege la mano contra aceites y abrasión manteniendo la elasticidad

**[ INDUSTRIA**



Aeroespacial



Aeropuertos y puertos



Automoción



Ingeniería



Vidrio



Fabricación



Mecánico



Metalurgia



Embalaje



Ferrocarril

**[ APLICACIONES IDEALES**

- Embotellado
- Enlatado de conserva
- Montaje de componentes
- Electrodomésticos



**TALLAS**

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



**COLOR**

- Gris

**[ INSTRUCCIONES DE USO**

No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.

**[ AVISO LEGAL**

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.



**MATERIAL**

- HPPE
- Tejido sin costuras

**REVESTIMIENTO**

- Poliuretano



**NORMAS**

Cat. II



0072

EN 388



4342