

FAGY

SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES



**FICHA TECNICA:
GUANTE ALUMINIZADO DICKSON**

Descripcion del Producto :

APLICACIONES.

Para trabajos de altas temperaturas, bomberos, soldadura, aislante contra el calor, Protección al calor radiante. Uso en la industria en general.

CARACTERISTICAS.

- Palma y antebrazo de carnaza u opción a totalmente aluminizado.
- Costura con doble cadeneta de 3 a 4 puntadas por centímetro lineal
- Kevlar o Rayón aluminizado 11 oz.
- Con forro de Aramida de 4oz. ó forro ignifugo de 6oz.
- 33 o 45 cm de largo.
- Ensamblado con hilo kevlar.
- Dorso: palma en una sola pieza.
- Pulgar tipo mariposa.
- Remates de seguridad en los extremos.
- Resistencia a 250 grados .

Uso:

Para traslado de productos en caliente cada 15 segundos.

No usar con el calor constante todo Producto de rayon aluminizado o trabajos con fuego es para un determinado tiempo en el calor.

Talla :

Standar

Tamaño de largo:

- 14 pulgadas**
- 16 Pulgadas**
- 18 Pulgadas**
- 22 Pulgadas.**