



RHINO HOIST[®]
CHAIN HOIST & LIFTING
Electric Wire Rope



1. Freno de mano / transpaleta manual
2. manija de control de 3 posiciones - Levante, Baje, Neutral.
3. La manija envuelta en goma ergonómica, que es cómoda y conveniente funcionar.
4. La velocidad de bajada de la horquilla es controlable, accionada por control manual y pedal.
5. Bomba de fundición integrada sin soldadura, con sobrecarga de seguridad y sistema de derivación
- El carro de la paleta de 6.Hand es con los rodillos de la entrada y de la salida
- 7.Tope Marco de la horquilla reforzado equilibrado Barras de elevación del acero 8.Solid para la fuerza adicional
- 9.Options: rueda de nylon, rueda de goma, rueda de la carga de la horquilla del gingle o rueda de la carga de la horquilla del tandem



ITEM	UNIT	DL-WP5-2	DL-WP6-2	DL-IP5-2.5	DL-IP6-2.5	DL-IP5-3	DL-IP6-3	DL-IP6-5
Capacity	kg	2000		2500		3000		5000
Min.Fork Height	mm	80		80		80		80
Max.Fork Height	mm	200		190-200		190-200		190-200
Max. Lifting Height	mm	?110						
Fork Width	mm	550	685	550	685	550	685	685
Fork Length	mm	1200						
Fork Size	mm	150*55		150*55		160*60		160*60
Loading Wheel	mm	φ80*70		φ80*70		φ80*70		φ80*70
Steering Wheel	mm	φ180*50		φ180*50		φ180*50		φ180*50
Material of wheel	mm	Nylon/PU/Rubber						
Net Weight	kgs	68	70	73	75	78	80	130

CERTIFICACIONES



<https://fagy.com.pe/>