

BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE



LONGREACH BROWN

ARTÍCULO 805-4010
TALLAS 36 - 47
TIPO CEMENTADO



DESCRIPCIÓN

Botín de seguridad Bata Industrials es una exclusiva línea HELIX de calzado de seguridad de alta tecnología, HDry con diseño moderno y funcional, entregando protección a través de un calzado liviano y confortable. Entreforro aislante THINSULATE MR que permite mantener la temperatura ideal del pie a bajas temperaturas. Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-18. Cumple norma NTP ISO 20345-17.

CARACTERÍSTICAS



USO

- › Petroquímica
- › Minería
- › Construcción
- › Forestal



MANTENIMIENTO

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No exponer por ningún motivo a calor directo.

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad o servicio.

DESCRIPCIÓN

DETALLE

Color	Marrón
Construcción	Inyectado (Direct Injection Process)
Capellada	Cuero graso hidrófugo
Cuello	Pigskin, amigable al contacto.
Forro	Mesh respirable
Lengüeta	Tipo murciélago, evita el ingreso de elementos físicos
Pasacordones	Policarbonato
Cordones	Nylon de alta resistencia
Costura	Hilos de Nylon, imputrescibles
Plantilla Interior	Technical insole, plantilla antimicrobica de PU con soporte en el arco y almohadilla de silicona en el talón (1)
Puntera de Seguridad	Composite, Policarbonato con fibras de vidrio (Impacto 200 J y 15 kN compresión)
Plantilla de seguridad	Textil Kevlar de alta densidad y flexible (1100N)
Membrana Respirable	HDry rendimiento impermeable en las condiciones climáticas adversas. Al bloquear la capa de agua en la capa externa, HDry lleva su calzado a un nivel de protección óptimo y garantiza una impermeabilización y proporciona el máximo confort durante toda la jornada laboral.
Entresuela	Poliuretano de baja densidad, de excelente aislamiento térmico
Suela	Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, bajo índice de desgaste. Diseño de excelente agarre a todo tipo de superficie (Antideslizante). Aislante eléctrico según norma ASMT 2413 (18Kv)