

# DETECTOR DE H<sub>2</sub>S HONEYWELL CLIP2 P/DOS AÑOS

Cód. 10-01-448

## DESCRIPCIÓN

La serie BW Clip de detectores monogases ofrece un funcionamiento de hasta tres años sin mantenimiento. Con solo encender el dispositivo, este funcionará de forma continua, sin que sea necesario, sustituir el sensor ni cambiar o cargar la batería. Esto conlleva una gran fiabilidad y elimina los tiempos de inactividad. Además, con la versión bianual para H<sub>2</sub>S, o CO, podrá guardar el dispositivo en una caja de hibernación cuando no lo vaya a utilizar durante más de una semana, lo que amplía su vida útil durante un periodo igual al que permanezca sin ser utilizado.

## CARACTERÍSTICAS

- Necesidad de cambiar de sensor, ni la batería durante su vida útil.
- Diseño compacto y ligero con un solo botón.
- Diseñado para una gran variedad de entornos adversos y temperaturas extremas.
- Modo de hibernación con caja o IntelliDox.
- Auto prueba de la batería, el sensor y sistemas electrónicos.
- Parpadeo panorámico que alerta simultáneamente con una alarma sonora y vibratoria.
- Gestión de dispositivos con Honeywell SafetySuite.
- Compacto, ligero y fácil de usar, con un solo botón y sin entrenamiento extenso.
- Configuración de los puntos de ajuste de las alarmas y otros parámetros según sea necesario a lo largo de la vida útil del producto.
- Opción para activar e indicador de incumplimiento normativo que parpadeará en rojo cuando sea necesario realizar un bump test o se produzca un suceso de gas.
- Opción para mostrar la lectura de gas durante la alarma (solo WB Clip).
- Aviso de bump test que puede ajustar el usuario.
- Opción para mostrar el reloj de tiempo real.



Identificación sencilla de los gases mediante etiquetas con códigos de colores e indicaciones en la pantalla LCD

H <sub>2</sub> S
CO
O <sub>2</sub>
SO <sub>2</sub>



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

# DETECTOR DE H<sub>2</sub>S HONEYWELL CLIP2 P/DOS AÑOS

Cód. 10-01-448

## ESPECIFICACIONES DEL SENSOR

GAS	RANGO DE MEDICIÓN	ALARMA DE NIVEL BAJO	ALARMA DE NIVEL ALTO
<b>DETECTOR DE 2 O 3 AÑOS</b>			
H <sub>2</sub> S	0 - 100 ppm	10 ppm	15 ppm
CO	0 - 300 ppm	35 ppm	200 ppm
<b>SOLO DETECTOR DE 2 AÑOS</b>			
O <sub>2</sub>	0 - 25,0% por volumen	19,5 %	23,5 %
SO <sub>2</sub>	0 - 100 ppm	5 ppm	10 ppm

## ESPECIFICACIONES DE LA SERIE BW CLIP

<b>DIMENSIONES</b>	4,1 x 5,0 x 8,7 cm / 1,6 x 2,0 x 3,4 pulg.
<b>PESO</b>	92 g / 3,2 oz.
<b>TEMPERATURA</b>	H <sub>2</sub> S: de -40 a +50 °C / de -40 a +122 °F CO: de -30 a +50 °C / de -22 a +122 °F O <sub>2</sub> : de -20 a +50 °C / de -4 a +122 °F SO <sub>2</sub> : de -30 a +50 °C / de -22 a +122 °F
<b>HUMEDAD</b>	humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
<b>ALARMAS</b>	Visuales, vibratorias, sonoras (95 dB) • Nivel bajo y alto
<b>PRUEBAS</b>	Los detectores activados realizan automáticamente una prueba interna de diagnóstico cada 24 horas.
<b>DURACIÓN NORMAL DE LA BATERÍA</b>	To år (H <sub>2</sub> S, CO, O <sub>2</sub> eller SO <sub>2</sub> ) eller tre år (H <sub>2</sub> S eller CO)
<b>REGISTRO DE SUCESOS</b>	Los 35 sucesos más recientes
<b>PROTECCIÓN CONTRA ENTRADA DE AGUA Y POLVO</b>	IP66/67



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com