

Accesorios

Cascos



Las ventajas

- * Protección dieléctrica de 1000 V CA/1500 V CC
- * Ajuste con cremallera de 53 a 63 cm

Embalaje de compra

Ref.	Caja
7ALTP40NSI	20

Embalaje de venta



Bolsa individual

Ejemplos de aplicaciones

Mantenimiento en altura, telecomunicaciones, trabajos con riesgo de caídas desde altura, salvamento

Véase también

Alternativa



7ALTW40



7ALTP60

Descripción

Caract.	carcasa de ABS, cubierta de PE-LD, arnés de suspensión con 6 puntos de tejido de poliéster, revestimiento frontal textil, correa para la barbilla con 3 puntos de poliéster, resistencia entre 15 y 25 daN, aberturas laterales para cascos antirruído, clips para linterna frontal	Color	Blanco
		Peso	470 g
		Vida útil	5 años desde la fecha de fabricación y 3 años desde la fecha del primer uso
		Ajustes	Ajuste con cremallera
		Talla	Ajustable de 52 a 63 cm

Normativa

Este equipo es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 2754/1747/158/03/20/0146 emitido por ALIENOR CERTIFICATION (2754) ZA du Sanital - 21- rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France



Categoría de EPI III

EN50365:2002

Cascos con aislamiento eléctrico para uso en instalaciones de baja tensión para trabajos realizados en, o cerca de, partes activas de instalaciones que no sobrepasen los 1000 V de corriente alterna o los 1500 V de corriente continua.

EN397:2012 + A1:2012

Cascos de protección para uso industrial

