



2765

Linterna Frontal

Las linternas para la cabeza con aprobaciones de seguridad de Pelican están diseñadas para su uso en entornos peligrosos. No sólo cuenta con la aprobación Clase I División 1 sino que también es ultra compacta y liviana. Equipada con tres LED en posición única, produce hasta 155 lúmenes y proporciona hasta 8 horas de funcionamiento. La Pelican 2765 ofrece múltiples modos (alto, bajo, hacia abajo, intermitente). Los LED hacia abajo proporcionan iluminación para el camino (ofreciendo más seguridad), espacio de lectura (mayor comodidad) y lo más valorado por sus colegas cuando hay interacción cara a cara (basta de cegar a su compañero). Además, la Pelican 2765 ofrece un indicador de nivel de batería de tiempo completo. Ahora podrá verificar su nivel de batería durante la vida útil de las baterías. Está disponible en dos colores (amarillo o negro) e incluye correas de tela y de goma para una variedad de aplicaciones para cabeza/con casco. Cuento con Pelican para que le brinde lo mejor en tecnología y diseño de iluminación. La nueva linterna para la cabeza Pelican 2765: Guía segura a través de zonas peligrosas.

- Resistencia Pelican
- Diseño manos libres
- Visión nocturna
- Banda de tela comfortable
- Con certificación de seguridad - Clase I, División I



DIMENSIONES

longitud	2.25" (5.7 cm)
-----------------	----------------

MATERIALES

cuerpo	Polycarbonate (PC)
anillo de sellado de neopreno	Over-molded TPR
lente	Polycarbonate (PC)
cubierta	Polycarbonate (PC)

COLORES

 Black	 High Visibility Yellow
---	--

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
---------------------------------------	-----

POWER

tamaño de las pilas	AAA
tipo de pilas	Alkaline
cantidad de pilas	3
pilas incluidas	sí
Indicador del nivel de carga	Full-time battery indicator
voltios	4.5v



PESO

peso con las pilas	3.4 oz (96 gr)
peso sin las pilas	2.1 oz (60 gr)

SWITCH

tipo de interruptor	Push Button
modos de iluminación	High / Low / Downcast / Flashing

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1
IECEX ia
InMetro

OTRAS

Minimum Pack	1
Código del paquete	C

FL1 STANDARD	DOWNCAST	MAIN & DOWNCAST HIGH	MAIN & DOWNCAST LOW	MAIN HIGH
	34 LUMENS	132 LUMENS	78 LUMENS	155 LUMENS
	14h 0mins	5h 30mins	8h 0mins	6h 15mins
	10m	68m	46m	81m
	23cd	1157cd	529cd	1649cd
	1m			
	IP54			

