

NS 652 RIVER CT

SB PS E WR SR FO
Cod. NS11001115 • Tallas: 38 - 46

AISLANTE
DIELECTRICO (EH)

RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS

PUNTERA
COMPOSITE

RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN

Puntera: Composite
Capellada: Cuero Crazy Horse
Forro: 100% Textil
Planta (Suela): Goma, entresuela Eva



Pieza resistente a roces



Pieza resistente a roces



Planta (suela) Bidensidad
Anti-Fatigue



Sistema saque rápido
Pasa cordón más resistente

Norma Europea
CE
EN ISO 20345:2022
SB PS E WR SR FO

ASTM
ASTM INTERNATIONAL
ASTM F2413-18 (EH)



Plantilla comfort points
& antibacterial mesh

TECNOLOGÍAS · CARACTERÍSTICAS



El cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia y garúa al hacer que las gotas de agua resbalen.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz.



Plantilla con distintas densidades, para lograr una efectiva amortiguación, entregando confort y descanso al caminar.



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor (AIRPORT FRIENDLY).



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante.



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).



Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.

DESCRIPCIÓN PRODUCTO:

Construcción: Cementado
Capellada: Cuero Nobuck Hidrofugado
Color: Café - Oscuro
Forro: Textil 100% respirable
Suplente: Forrado y acolchado
Costuras: Dobles con nylon imputrescible
Cambrillón: Plástico
Puntera: Composite. Resistente a impactos de hasta 200 Joules y resistente a la compresión de hasta 15,000 kilos Newton según norma europea EN ISO 20345

Antiperforante: Resistente a penetración de 1100 Newtons según norma Europea EN ISO 20345
Contrafuerte: Termoformado
Plantilla Interior: PU con tratamiento antimicotico y antibacterial
Plantilla de Armado: Tejido antiperforante según norma Europea EN ISO 20345.
Planta (suela): Goma, entresuela Eva
Dieléctrico Aislante: Aislante de la electricidad, según norma ASTM 2413-18 EH (Electrical hazzard) Hasta 18,000 voltios en condiciones secas

