Sobreguante de cuero

- Diseñados para ajustarse correctamente a todos los guantes aislantes de referencia en el sector
- Plena conformidad con las especificaciones de la norma ASTM F696 relativa a sobreguantes de cuero para guantes y mitones aislantes

Sobreguantes de cuero para baja tensión

- Cabritilla: suave, flexible y fuerte
- Correa de nailon con hebilla no metálica

Talla	Nº de catálogo	
	10 pulgadas de longitud	*13 pulgadas de longitud
7	PSCGLP10GN7	PSCGLP13GN7
8 - 8 ½	PSCGLP10GN8	PSCGLP13GN8
9 - 9 ½	PSCGLP10GN9	PSCGLP13GN9
10 - 10 ½	PSCGLP10GN10	PSCGLP13GN10
11	PSCGLP10GN11	PSCGLP13GN11
12	PSCGLP10GN12	PSCGLP13GN12

*Manga de cuero/polimérica de 13" de alta visibilidad

Sobreguantes de cuero para alta tensión

- Piel de vaca: duradera y flexible
- Manga de cuero/polimérica de alta visibilidad
- Correa de nailon con hebilla no metálica

TABLA DE DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE LOS SOBREGUANTES DE CUERO SEGÚN ASTM F496

Clase de guante	Distancia mínima entre los sobreguantes y los guantes aislantes	
	Pulgadas	mm
00, 0	1/2	13
1	1	25
2	2	51
3	3	76
4	4	102

PSCGLP13GN9

Guantes aislantes – 2650