

ER-100-3P-V1

4 Entradas · Almacenamiento en Estantería · 3 Patines · Ventilación Máxima



Peso(+/-1%)	
20 Kg / 44,1 Lb	
Recomendaciones de Uso	
Tipo de Estibador	Uso Sugerido
 Orquilla libre [Si]	Lado: 1m Lado: 1.20m
 Doble uña [Si]	Lado: 1m
 Manual [Si]	Lado: 1m Lado: 1.20m
Aplicaciones	
 Rack Selectivo [Si]	 Piso Mov. en Piso [Si]
 Tipo Túnel [Si]	 Arrume Negro [Si]
 Dinámico [Si]	 Cast. Naipes [Si]

Capacidades de Carga	
 Estática 4.000Kg/8.800Lb	
 Dinámica 1.200Kg/2.600Lb	
 Estantería Selectiva: 900 Kg / 1.900 Lb Drive In: 800 Kg / 1.700 Lb Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.	

Dimensiones (±5%)											
cm	W	L	H (±5%)	h (±5%)	a	b	c	d	e	f	g
in	100	120	16	11,5	16,5	30	11,8	20,5	24,5	30	9
	39,4	47,2	6,3	4,5	6,5	11,8	4,6	8,1	9,6	11,8	3,5



¿ Cuántas unidades pueden ser enviadas en un contenedor ?	
*Contenedor de 20 pies (20'): 200 uds	*Contenedor de 40 pies HC (40'): 460 uds

Opciones de Fabricación			
Cant.Minima a Fabricar	Tipo de Ventilación	Colores	
Pestaña en los Bordes  [No]	Sin Ventilación  V. Máxima  V. Discreta 	 Solo color negro: Desde 1 ud.	
Antideslizante Inferior  [Si]	***Las capacidades de carga varían.	 Color diferente al negro: Desde 100 uds.	
		  	


TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

MATERIALES

Nuestros productos estan fabricados con HDPE (**Polietileno de alta densidad**) reciclados y originales, aditivos anti-UV, aditivos para alto impacto y resistencia a bajas temperaturas y colorantes aprobados por la FDA.

*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. ** La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com