

BOTÍN NITRO 601 COMPOSITE ANTIPERFORACIÓN ASTM CAFÉ

Cód. 07-06-044

TALLAS 34 a la 46

CARACTERÍSTICAS

Calzado de uso general y alto rendimiento. Su excelente combinación de diseño y confort brindan un amplio rango de uso en actividades tales como Industria, Minería, Construcción y afines. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

NORMAS



ASTM F2413-18

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- APARADO: Cuero hidrofugado.
- ALTURA CAÑA: 130 mm.
- FORRO INTERIOR: Textil con malla antitranspirante y respirable.
- PLANTA: PU/PU, antiperforante.
- PLANTILLA INTERIOR: Textil antimicrobiana e intercambiable.
- PUNTERA: Composite
- CALZADO AISLANTE ELÉCTRICO
- PLANTILLA ANTIPERFORACIONES: Multicapa flexible con resistencia a la penetración.
- SISTEMA DE CIERRE: Cordones resistencia mínima 50 Kg/F.
- La norma ASTM F2413-18 es una norma que cubre el calzado construido y fabricado de manera que la puntera protectora sea una parte íntegra y permanente del calzado.



TECNOLOGÍAS



CALZADO AISLANTE



RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS



CALZADO ANTIDESLIZANTE



PUNTERA DE COMPOSITE



PLANTILLAS TEXTILES ANTIPERFORANTES

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
cm	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

BOTÍN NITRO 601 COMPOSITE ANTIPERFORACIÓN ASTM CAFÉ

Cód. 07-06-044

TALLAS 34 a la 46



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com