

## SS62D-240A NEO TRACK

**DESCRIPCIÓN:** Calzado de seguridad dieléctrico, resistencia mínima a 18 kV, capellada 100% cuero hidrofugado repelente al agua, suela EVA/CAUCHO alta resistencia a la abrasión, grasa e hidrocarburos. Cuenta con entreplantilla en textil antiperforante Kevlar.



**LIBRE DE METAL**

|            |             |                                       |
|------------|-------------|---------------------------------------|
| <b>NOM</b> | Norma       | NTP-ISO 20345-2017 / ASTM F 2413-2018 |
|            | Fabricación | Cementado - Sistema Strobel           |
|            | Color       | Marrón                                |
|            | Talla       | 35 al 46                              |

**MINERÍA**

**MANUFACTURA**

**CONSTRUCCIÓN**

**TRANSPORTE & LOGÍSTICA**



### LENGÜETA

Tipo murciélago, impide paso de elementos externos

### FORRO

Textil en malla respirable/talón reforzado de badana

### CUELLO

Acolchado

### TALON

Refuerzo de talón de TPU.

### ENTRE PLANTILLA

Plantilla Kevlar, resistente a la perforación 1100 N (EN 12568)

### PLANTILLA

PU ergonómica, excelente amortiguamiento



Mayor ventilación  
Orificios de 3 mm.

Textil antimicrobico

Absorción de impacto



### SUELA CAUCHO NITRIL

Alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos, Resistencia eléctrica a 18 kV.

### CORDONES

Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

### PASACORDONES

Cinta Rigida de alta resistencia

### HILO

100% Polyester de hebras imputrescible

### CAPELLADA

Cuero de Res Hidrofugado de 2.2 mm.

### PUNTERA

Fibra de Vidrio resistente al impacto 200 J y compresión 15 kN

### ENTRESUELA

EVA de baja densidad/ Shock Absorber



« Producto Distribuido por Fagy Peru »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com