

SS51D-606A-M OWEN

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad dieléctrico - térmico. Puntera de fibra. Fabricado con el sistema de inyección directa, capellada 100 % cuero hidrofugado, suela de PU bidensidad. Resistente a la abrasión, grasa e hidrocarburos. Cuenta con plantilla antiperforante Kevlar.



LIBRE DE METAL

PRODUCTO PERUANO

NOM	Norma	NTP-ISO 20345-17 / ASTM F2413-18
	Fabricación	Inyección Directa
	Color	Cobre
	Talla	35 al 44



MINERÍA



MANUFACTURA



CONSTRUCCIÓN



TRANSPORTE & LOGÍSTICA

FORRO

Textil en malla respirable

AISLANTE TÉRMICO THINSULATE 3M

TALONERA

Interior:
Contrafuerte, Thermoplástico de 2 mm.
Exterior:
Talón moldeado en TPU

ANTI PERFORANTE

Plantilla Kevlar, resistente a la perforación 1100 N (EN 12568)

PLANTILLA

Antifatiga, inyectada en PU. Shock Absorber



Mayor ventilación
Espesor de 3-5 mm.

Textil antimicótico

Absorción de impacto



SUELA

POLIURETANO ALTA DENSIDAD
Antideslizante, alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos.
Resistencia eléctrica mínima a 20 kV

CORDONES

Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

HILO

100% Polyester de 3 hebras-imputrescible

PROTECCIÓN METATARSAL

Policarbonato

CAPELLADA

Cuero de Res hidrofugado de 2.2 mm.

PUNTERA DE SEGURIDAD

Fibra de vidrio
Resistente al impacto 200 J y compresión 15 kN

ENTRESUELA

Poliuretano PU de baja densidad con absorción de impacto



45001:2018



9001:2015



ISO 45001
LPC (Certification)

« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com