NORMAS Y CERTIFICACIONES

Norma Europea • EN ISO 20345 Norma Americana • ASTM 2413-18 (EH)

NORSEG

LISBOA CT

SBPS SR FO WR

Cod. NS4100112 · Tallas: 35-47



AISLANTE DIELÉCTRICO (EH)

Puntera: Composite Capellada: Textil Ristop



RESISTENCIA A

Forro: Textil Ristop - Membrana Waterproof Planta (Suela): Goma, entresuela Eva



PUNTERA



RESISTENCIA







Pieza de Goma lateral para mayor protección



Incorpora textil reflectante para dar mayor visibilidad





ASTM F2413-18 (EH)





Sobrepuntera Goma



Planta (Suela) Bidensidad Anti-Fatigue



Plantilla comfort points & antibacterial mesh

TECNOLOGÍAS - CARACTERÍSTICAS



Membrana textil impermeable que se ubica entre la capellada y el forro del calzado, la cual genera impermeabilidad cumpliendo con el standard WR de la norma EN ISO 20345.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz, incrementando la seguridad y visibilidad del usuario en la oscuridad.



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes.



Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y





Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Plantilla que incorpora en su zona interior áreas de distinta densidad y geometría, para lograr una efectiva amortiguación, generando así una mayor sensación de confort y descanso al caminar.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor (AIRPORT FRIENDLY).



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

DESCRIPCIÓN PRODUCTO:

Construcción: Cementado

Capellada: Textil Ristop + Membrana Waterproof

Color: Negro Forro: Textil Ristop

Suplente: Forrado y acolchado

Costuras: Dobles y triples con nylon imputrescible

Cambrillón: Plástico

Membrana: Waterproof según norma Europea EN ISO 20345

Antiperforante: Resistente a penetración de 1100 Newtons según norma

Europea EN ISO 20345

Contrafuerte: Termoformado

Plantilla Interior: PU con tratamiento antimicotico y antibacterial **Plantilla de Armado:** Tejido antiperforante según norma Europea EN ISO

20345.

Planta (suela): Goma, entresuela Eva

Dieléctrico Aislante: Aislante de la electricidad, según norma ASTM 2413-18 EH (Electrical hazzard) Hasta 18,000 voltios en condiciones secas