

NORMAS Y CERTIFICACIONES

Norma Europea • EN ISO 20345
Norma Americana • ASTM 2413-18 (EH)

NORSEG

RAVEN CT

SBPS SR FO
Cod. NS4100111 • Tallas: 35-46



AISLANTE
DIELECTRICO (EH)



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN

Puntera: Composite
Capellada: 100% Textil
Forro: 100% Textil
Planta (Suela): Eva



Pieza de Goma en el talón
te dan mayor protección a roces



Puntera composite
+piezas anti roces



Saque rápido



Suela de EVA.
Ligera con excelente amortiguación
(No recomendada para superficies abrasivas)



Plantilla comfort points
& antibacterial mesh



EN ISO 20345:2022
SB PS E WR SR FO



ASTM F2413-18 (EH)



TECNOLOGÍAS · CARACTERÍSTICAS



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes.



Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor (AIRPORT FRIENDLY).



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

DESCRIPCIÓN PRODUCTO:

Construcción: Cementado
Capellada: 100% Textil
Color: Negro
Forro: Textil
Suplente: Forrado y acolchado
Costuras: Dobles con nylon imputrescible
Cambrillón: No

Contrafuerte: Termoformado
Plantilla Interior: PU
Plantilla de Armado: Tejido antiperforante según norma Europea EN ISO 20345.
Planta (suela): Eva (No recomendada para superficies abrasivas y/o irregulares)
Dieléctrico Aislante: Aislante de la electricidad, según norma ASTM 2413-18 EH (Electrical hazzard) y aislante de la electricidad segun norma NCH 2147 / 2