

NS 588 ROSTOCK CT

SB PS SR FO
Cod. NG4100119 • Tallas: 35 - 46



AISLANTE
DIELECTRICO (EH)



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN

Puntera: Composite
Capellada: Cuero FLOATER BUFF
Forro: Textil
Planta (Suela): PU doble densidad



Suela Antideslizante



Water Repellent



Sobrepuntera PU



Capellada
90% CUERO 10% PU



Suela PU doble densidad

Norma Europea



EN ISO 20345:2022
SB PS SR FO



ASTM F2413-18 (EH)

TECNOLOGÍAS - CARACTERÍSTICAS



Cuero tratado para otorgar protección en contacto con agua, lluvia leve o garúa. Permite que las gotas de agua resbalen,retardando así la absorción de humedad.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz, incrementando la seguridad y visibilidad del usuario en la oscuridad.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor (AIRPORT FRIENDLY).



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes.

DESCRIPCIÓN PRODUCTO:

- Construcción:** Inyectada
- Capellada:** Cuero FLOATER BUFF con tratamiento hidrofugado
- Color:** Cafe
- Forro:** Textil 100% respirable
- Suplente:** Forrado y acolchado
- Costuras:** Dobles y triples con nylon imputrescible
- Cambrillón:** Plástico
- Puntera:** Composite. Resistente a impactos de hasta 200 Joules y resistente a la compresión de hasta 15,000 kilos Newton según norma europea EN ISO 20345

- Antiperforante:** Resistente a penetración de 1100 Newtons según norma Europea EN ISO 20345
- Contrafuerte:** Termoformado
- Plantilla Interior:** PU con tratamiento antimicotico y antibacterial
- Plantilla de Armado:** Tejido antiperforante según norma Europea EN ISO 20345.
- Planta (suela):** Poliuretano doble densidad
- Dieléctrico Aislante:** Aislante de la electricidad, según norma ASTM 2413-18 EH (Electrical hazzard) Hasta 18,000 voltios en condiciones secas