

SS60-M525A MONTERO FULL

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad fabricado con el sistema de inyección directa, capellada de cuero, suela de Poliuretano. Antideslizante, resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos y planchuela de acero antiperforante.



	Norma	NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F2413-18
	Fabricación	Inyección directa al corte
	Color	Floter Negro
	Talla	35 al 46

TRANSPORTE & LOGÍSTICA
 MANUFACTURA
 CONSTRUCCIÓN

LENGÜETA

Tipo murciélago, impide paso de elementos externos.

FORRO

Textil en malla respirable

CUELLO

Acolchado

TALÓN

Contrafuerte Thermoplástico de 2 mm

ENTRE PLANTILLA

Planchuela de acero, resistente a perforaciones 1100 N. (EN 12568)


PLANTILLA

Textil con microporoso de 3 mm.



Mayor ventilación
Orificios de 3 mm.

Textil antimicótico



SUELA

POLIURETANO

Antideslizante, alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos.

CORDONES

Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato

HILO

100% Polyester de 3 hebras imputrescible

CAPELLADA

Cuero Box Floater de 2.2 mm.



PUNTERA

Acero 200 J. resistencia al impacto y compresion 15kN



45001:2018



9001:2015

