

FICHA TÉCNICA

SIMI CAPOT



INFORMACIÓN GENERAL:

Marca	IMPORTADO
Modelo	Simi Capot
Colores	Anaranjado Internacional 
Talla (pecho y ancho ajustable)	Universal Adulto (76-132 cm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Tipo de Salvavidas	TIPO I
Flotabilidad mínima	70-130 Kg
Fuerza de flotación	150 Newtons

Materiales:

Revestimiento	Carcasa y revestimiento fabricado con Oxford 420D (100% impermeable)
Relleno	Espuma Polietileno unicelular con un grosor total de 7cm

CERTIFICACIONES

- **Aprobación DICAPI** (Dirección General de Capitanías y Guardacostas)
- **Normativa SOLAS 1974/76**
- **Normativa IDS CAP. II ITEM 2.2**

CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES

- Dispositivo de flotación para mar y altamar (inshore y offshore)
- Cuenta con propiedades retardantes de hidrocarburos, lo que lo hace resistente al fuego y a los ácidos
- Dispone de una abertura de 4.5 x 1.2", que posibilita el uso en combinación con la mayoría de arneses de seguridad anticaídas
- 01 Collarín de seguridad, relleno de 30 mm de polietileno unicelular
- 01 Cinturón de seguridad para cuerpo circundante, fabricado con Nylon de alta resistencia calibre 2,5, con broche de alto impacto de fácil ajuste y retiro
- 01 Cinturón de seguridad para cuerpo circundante, fabricado con Nylon de alta resistencia calibre 3,8, con broche de alto impacto de fácil ajuste y retiro
- 01 Broche Tip-Top calibre 3,8 y 2,5, con sistema de clip reforzado
- 02 Reguladores, en el pecho, para mejorar el ángulo de flotación
- 01 Silbato bitono acuático de alta frecuencia en mar abierto EN ISO 12402-8 SOLAS.
- 04 Cintas reflectivas, de material reflectante Scotchlite Grado 6755 de SOLAS C-038, en la parte frontal y en el panel posterior (400 cm²)
- Cuenta con un arnés de arrastre de Nylon de alta resistencia
- Relleno de polietileno unicelular, con un grosor total de 7 cm
- Cuenta con arnés de seguridad, que se ajusta a las piernas
- Línea de vida, diseñada para conectarse a otros dispositivos de flotación personal.
- Este chaleco salvavidas está diseñado para mantener la cabeza fuera del agua de manera cómoda, como mínimo a 120 mm por encima del agua, asegurando que la persona permanezca boca arriba, incluso si está inconsciente, para prevenir el riesgo de ahogamiento
- No se desprende ni se daña al saltar desde una altura mínima de 4 metros.
- El chaleco salvavidas no pierde propiedad de flotación en caso de ser rasgado o perforado
- Pérdida de flotabilidad menor al 5% después de 24 horas de inmersión en el agua (tanto en agua dulce como salada)
- Vida útil mínima de 2 años en exposición al sol, agua y salinidad
- El chaleco debe dar la vuelta en el agua al cuerpo de una persona inconsciente en no más de 5 segundos, desde cualquier posición, dejando el cuerpo inclinado hacia atrás con un ángulo no inferior a 20 grados respecto de la vertical, según el código IDS.
- Incluye una cartilla para programar la próxima inspección del chaleco