



Hydroblast® HB HB510PF



Clasificación ANSI D3, D4, D5

La serie Hydroblast HB5 tienen muchas características que incluyen un sello interior similar a unas gafas de TPR super suave diseñado para aplicaciones resistentes a salpicaduras. Construidos para salpicaduras de líquidos y entornos polvorientos, estos anteojos cumplen y superan los requisitos ANSI D3 para gotas y salpicaduras, ANSI D4 para protección contra el polvo y ANSI D5 para protección contra el polvo muy fino. Cada patilla tiene TPR suave co-inyectado en las sienes para un ajuste cómodo y viene con una correa elástica totalmente ajustable que se conecta a las sienes, asegurando un ajuste personalizado y seguro. Si el empañamiento es una preocupación, el HB510PF está recubierto con nuestra tecnología exclusiva para lentes anti empañó MAX6® de primera calidad y supera los requisitos de la prueba anti-empañó ANSI Z87.1. Además, la resistente lente de policarbonato filtra el 99.9 % de los dañinos rayos UV.

Tintes Disponibles

ITEM	Tinte	Recubrimien to	Resistencia a rayaduras	VLT %	Color de montura	Color de templo
HB510PF	Claro	MAX6™ Anti Empañó	✓	90	Carbón	Carbón
HB512PF	Gris	MAX6™ Anti Empañó	✓	13	Carbón	Carbón



Detalles

Material	Policarbonato
Tinte/Color	Claro
Recubrimiento	MAX6™ Anti Empañó
Material de montura	Policarbonato
Color del marco	Carbón
Tipo de templo	Híbrido
Material de templo	Policarbonato
Color de templo	Carbón
Puente nasal	TPR
Sello	Caucho plástico térmico (TPR).
Correa	Extraíble
Templos intercambiables	correcto negro.png
Aditamentos incluidos	Correa elástica ajustable
VLT %	90
Rayos Ultravioleta 0-385 nm	U6 - 99%



Certificaciones


ANSI Z87+ 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

ISO 12312 14%

ANSI D3 Protección ocular contra salpicaduras de líquidos.

ANSI D4 Protección ocular a la penetración del polvo.

ANSI D5 Protección ocular a la penetración de partículas pequeñas de polvo.



Empaque

Empaque final:

Empaque interior: 122 Docenas
Empaquetado en Dispensador interno
Caja con 144 Piezas

Peso por caja: 22.25 Lbs

Dimensiones: 52 x 49 x 34 cm

Elaborado en: Taiwán



Aplicaciones

Construcción

Hormigón

Polvo y escombros de trabajos cotidianos

Minería

Automotriz

Fabricación de neumáticos

Recorte y retocado de goma

Agropecuaria

Agrícola

-

Petróleo y gas



La información proporcionada en esta hoja es un panorama general del producto con base a sus características generales, contiene información actualizada a la fecha de su publicación. La información contenida está desarrollada como una guía del producto y no debe ser considerado como una garantía o especificación de calidad. MCR Safety recomienda realizarla evaluación de los riesgos en el área de trabajo con su jefe de seguridad, así como la identificación del equipo de protección personal que requiere su actividad. No realizar dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.

Producto Distribuido por Fagy Peru®

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

MCR Safety Latinoamérica

Av del sauce 1600, La Angostura
San Luis Potosí, S.L.P 78117 México



www.mcrcsafety.com.mx

@MCRSafetylatinoamerica
(+52) 444 102 5579