


Multirriesgos

Mono



### Las ventajas

- \* Industria petrolífera
- \* Industria eléctrica
- \* Soldadura
- \* Industria del automóvil
- \* Servicios públicos

LAS VENTAJAS: suave gracias al ligamento de satén + cintas retroreflectantes

### Embalaje de compra

Ref.	Tallas	Caja
8MFUCNS	S	10
8MFUCNM	M	10
8MFUCNL	L	10
8MFUCNXL	XL	10
8MFUCNXXL	2XL	10
8MFUCNXXXL	3XL	10

*Algunas tallas pueden estar disponibles solo en determinados países*

### Embalaje de venta



Bolsa individual

Véase también

### Alternativa

8MFUCO



### CONDICIONES DE LAVADO

Número de lavados 50

### Sectores

- Explotación minera
- Industria de extracción (petróleo, gas)
- Industria pesada y de proceso
- Fabricación mecánica
- Energía (producción y distribución)




## Tejidos

Color	Azul marino
Material	Satén ignífugo : 99 % algodón / 1 % antiestático; 350 g/m <sup>2</sup>
Material 2	Mercería: plástico
Bandas	Cintas retroreflectantes ignífugas: cintas cosidas con microperlas: 5 cm

## Características técnicas

<b>Características</b>	Compatible con lavado industrial	<b>Detalles de acabado</b>	* 2 escudetes traseros
<b>Cuello</b>	Cuello levantado		* Triple pespunte
<b>Cierre</b>	Cremallera central bajo solapa con cierres a presión ocultos	<b>Visibilidad</b>	* Pictogramas de normas en las mangas
<b>Cinturón</b>	Cintura elástica en los lados	<b>Ajustes</b>	Bandas retrorreflectantes ignífugas
<b>Puños</b>	Puños ajustables con cierre a presión		Dobladillo adicional: +5cm
<b>Bolsillos</b>	* 2 bolsillos en el pecho con solapa y cierre * 1 bolsillo interior * 2 bolsillos italianos * 2 bolsillos traseros con solapa y cierre * 1 bolsillo lateral con solapa y cierre * 1 bolsillo para herramientas		
<b>Cinta</b>	2 presillas para dosímetros		
<b>Parches de refuerzo</b>	* Bolsillos de sarga en las rodillas con abertura inferior * EN 14404: Tipo 2 - Nivel 0		



## Normativa

Este equipo es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0598/PPE/25/3059

emitido por SGS United Kingdom Limited (0120) Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN United Kingdom



EPI CAT. III

EN14404:2004 + A1:2010



Type 2, Level 0

Protección de las rodillas para trabajos de rodillas

EN ISO 11611:2015



CLASS 1 - A1+A2

Ropa ignífuga

EN ISO 11612:2015



A1+A2-B1-C1-E3-F1

Ropa de protección contra el calor y las llamas

EN17353:2020



Type B2

Ropa de protección. Equipo de visibilidad realzada para situaciones de riesgo medio. Requisitos y métodos de ensayo.

EN1149-5:2018



Ropa de protección antiestática

IEC 61482-2:2018



APC 1

ELIM :16 cal/cm<sup>2</sup>  
ATPV : 19 cal/cm<sup>2</sup>

Ropa de protección contra riesgos térmicos de arco eléctrico