

## SS51D-606A-M OWEN METATARSAL

**DESCRIPCIÓN:** Calzado de seguridad dieléctrico - aislante térmico. Puntera de fibra. Fabricado con el sistema de inyección directa, capellada 100 % cuero hidrofugado, suela de PU bidensidad. Resistente a la abrasión, grasa e hidrocarburos. Cuenta con plantilla antiperforante Kevlar.



LIBRE DE METAL

<b>NOM</b>	Norma	NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F 2413-24
	Fabricación	Inyección Directa
	Color	Cobre / Marrón
	Talla	35 al 46



MINERÍA



CONSTRUCCIÓN



MANUFACTURA



### FORRO

Textil en malla respirable

### AISLANTE TÉRMICO

Thinsulate 3M 200g

### TALONERA

Interior: Contrafuerte, Termoplástico de 2 mm.

### CAMBRERA

No Metálico

### ANTI PERFORANTE

Plantilla Kevlar, resistente a la perforación 1100 N (EN 12568)

### PLANTILLA

PU ergonómica, excelente amortiguamiento



Mayor ventilación  
Orificios de 3 mm.



Textil antimicótico



Absorción de impacto



### SUELA

**POLIURETANO ALTA DENSIDAD**  
Antideslizante, alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Resistencia eléctrica mínima a 20 kV

### GANCHOS

Termoplástico de alta resistencia

### CORDONES

Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

### HILO

100% Polyester de 3 hebras-impudrescible

### PROTECCIÓN METATARSAL

Policarbonato

### CAPELLADA

Cuero de Res hidrofugado de 2.2 mm.

### PUNTERA DE SEGURIDAD

Fibra de vidrio  
Resistente al impacto 200 J y compresión 15 kN

### ENTRESUELA

Poliuretano PU de baja densidad con absorción de impacto



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001

LL-C (Certification)



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com