

GUANTE MULTIFLEX CUT-D PU METAL Q

DESCRIPCIÓN

Steelpro presenta en su línea de protección manual una gama de guantes certificados, fabricados con tejidos de punto de alta resistencia y tecnología de inmersión en recubrimientos sintéticos, diseñados para brindar una protección superior frente a los riesgos mecánicos presentes en las áreas de trabajo.

La línea MULTIFLEX representa la nueva generación de protección manual, ofreciendo una amplia variedad de guantes tejidos con recubrimientos sintéticos de alto desempeño. Esta línea combina de manera óptima ligereza, destreza, flexibilidad y confort, junto con una excelente durabilidad y resistencia, garantizando un equilibrio ideal entre protección y rendimiento para las tareas más exigentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tejido con Tecnología METAL Q® que ofrece un nivel superior de resistencia al corte en un guante más liviano y confortable.
- Fabricado con fibras de alto desempeño (UHMWPE, Metal Q®, fibra de vidrio, poliéster, nylon y spandex), logrando un excelente equilibrio entre protección y flexibilidad.
- Recubrimiento de poliuretano (PU) en palma y falanges distales, que proporciona mayor agarre, control y resistencia al desgaste en las zonas de mayor contacto.
- Diseño flexible y de alta destreza, ideal para trabajos de alta exigencia.
- Tallas disponibles: S (amarillo), M (rojo) y L (negro).

NORMAS / CERTIFICACIONES / APROBACIONES

- ENISO 21420:2020.
- EN388:2016-Resultado 4X43D.

APLICACIONES

- Construcción
- Mantenimiento
- Industria del vidrio
- Industria ladrillera
- Agroindustria
- Plantas recicladoras y gestión de residuos
- Logística, transporte y almacenamiento
- Industria metalmecánica y manufacturera
- Industria en general



INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios evaluar previamente las condiciones de riesgo asociadas a la labor a realizar.

- Antes de utilizar los guantes, es fundamental realizar una inspección diaria para verificar que se encuentren en óptimas condiciones, garanticen una protección adecuada y permitan prolongar su vida útil.
- Inspeccione los guantes antes de cada uso. Si presentan daños en costuras, rupturas, mal olor o humedad causada por contacto con productos químicos, suspenda su utilización.
- Procure colocarse los guantes siempre con las manos limpias y secas.
- Al finalizar la jornada, retire los guantes y voltéelos desde el puño hacia afuera para permitir la ventilación y el secado del interior, evitando la proliferación de hongos y bacterias.
- Guárdelos en un lugar limpio, seco y bien ventilado.
- Realice el lavado de los guantes cuando detecte olor por humedad o tras el contacto con sustancias que puedan afectar el recubrimiento.
- Utilice jabones neutros o desengrasantes biodegradables. Evite el uso de cloro, solventes o sustancias corrosivas que puedan dañar el tejido o el recubrimiento.
- Los guantes son un elemento de protección personal; por ello, cada par debe ser asignado a un solo usuario.
- En caso de requerir protección manual con puño de seguridad y resistencia a riesgos mecánicos o químicos, se recomienda el uso de la línea de protección manual en nitrilo.
- Para cualquier consulta técnica, comuníquese al correo: soportetecnico@vicsasafety.com.pe



ADVERTENCIAS

- El incumplimiento de las recomendaciones del fabricante puede ocasionar daños en el guante y representar un riesgo para la seguridad del usuario.
- La exposición a ambientes altamente agresivos puede acelerar el desgaste del guante; por ello, se recomienda realizar inspecciones periódicas para verificar su correcto estado y funcionamiento.
- Estos guantes ofrecen resistencia a la abrasión; sin embargo, debido a las características de su recubrimiento, no son aptos para la manipulación de grasas o aceites en altas concentraciones, ni brindan protección frente a riesgos químicos o eléctricos.
- El guante de puño cerrado proporciona un ajuste seguro a la mano; no obstante, se debe evitar su uso en la manipulación de piezas o maquinaria con movimientos rotativos a alta velocidad que representen riesgo de atrapamiento.
- La falta de una adecuada limpieza y mantenimiento puede generar malos olores y afectar la salud de la piel del usuario, debido a la proliferación de bacterias causada por la combinación de humedad y suciedad en el interior del guante.
- No utilice el guante si se encuentra húmedo, ya que esta condición favorece la aparición de hongos y bacterias en las manos.
- Almacene los guantes en un lugar limpio, seco y bien ventilado, protegidos de la intemperie, fuentes de calor excesivo o sustancias que puedan deteriorar sus materiales.

EMPAQUE

- Inner box: 12 UND X Polybag.
- Master Box: 120 UND X Caja máster.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

SKU	DESCRIPCIÓN
301000780106	GUANTE MULTIFLEX CUT-D PU METAL Q T:L
301000780105	GUANTE MULTIFLEX CUT-D PU METAL Q T:M
301000780104	GUANTE MULTIFLEX CUT-D PU METAL Q T:S

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del producto están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. VICSA SAFETY PERÚ SAC informa que no ofrece garantía por uso de este producto en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización de este, por lo cual VICSA SAFETY PERÚ SAC no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del producto.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble de nuestra línea calzado durante los tres (3) primeros meses y demás líneas durante los (2) primeros meses de facturado el producto, VICSA SAFETY PERÚ SAC asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de defectos de calidad, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL (LEGAL)

VICSA SAFETY PERU SAC se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Que, de acuerdo con la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a los reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional peruana.

